

# Duripanel®

Panneau bois-ciment

Découvrez  
ses talents !



## Pour la construction à ossature bois

Comme voile travaillant, Duripanel assure le contreventement.

- ✓ Résistance mécanique
- ✓ Non dégradé par l'eau, les champignons et les insectes
- ✓ Classement au feu M1
- ✓ Excellente isolation phonique
- ✓ S'adapte à toutes les configurations techniques



## Pour les ouvrages d'art

Une expérience prouvée dans l'industrie et les travaux publics.

- ✓ Excellente résistance mécanique et résistance à l'eau.
- ✓ Auto-portant et porteur.
- ✓ Particulièrement bien adapté aux coffrages perdus.

## L'offre Duripanel

La gamme Duripanel répond à tous les cas de figure, en limitant les chutes.

- ✓ 2 finitions : standard (surface brute) ou calibré (surface poncée, aspect bois)
- ✓ 2 formats bruts : 2600 x 1250 mm et 3100 x 1250 mm
- ✓ 15 épaisseurs : de 8 à 40 mm
- ✓ Le bois-ciment Duripanel :  
60% ciment,  
28% bois,  
9% eau,  
3% additifs.



Duripanel, c'est aussi un excellent rapport performances/prix !

### Exemples d'applications (nous consulter pour prescriptions particulières)

Épaisseurs	10	12	14	16	18	20	22	24	25	28	29	32	36	40*
Cloison/doublage	●	●	●											
Plafond (en intérieur)	●													
Plancher				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Contreventement	●	●	●											
Sous couverture	●	●												
Bardage* (revêtu)	●													
Fonds de coffrage						●	●	●	●	●	●	●	●	●



\*uniquement en version standard