

# Kergoat® Ronde Relief

40 x 22 cm



## *La tradition, celle d'aujourd'hui*

Avec sa forme ronde et ses bords épaufrés, la nouvelle Kergoat Ronde Relief vous assure une qualité de couverture dans le plus parfait respect du patrimoine, notamment des régions de massifs de montagne.

# Kergoat® Ronde Relief

Dans la ronde des traditions

## Présentation

Avec son pureau arrondi et ses bords épaufrés, la Kergoat Ronde Relief affirme un aspect d'inspiration schiste. Vous donnez ainsi davantage de caractère à vos couvertures dans le respect de l'architecture traditionnelle. Grâce à l'extrême rigueur apportée à sa fabrication, Kergoat Ronde Relief conservera tout son caractère, sous tous les climats.



## Atouts majeurs

- **L'esthétique :**
  - Forme ronde du pureau
  - Bords épaufrés, surface relief
  - Largeur de 22 cm, proche des formats traditionnels
  - Tranches découpées sur chantier restant nettes et discrètes grâce aux apports de pigments foncés dans la masse du support
- **La qualité :**
  - Coloration garantie 15 ans
  - Traitement anti-mousse dans la peinture
  - Usine de production certifiée ISO 9001 et 14001, garantie d'une qualité constante et contrôlée
- **La compétitivité :**
  - Pose aisée et rapide (pas de tri sur chantier grâce à une épaisseur calibrée et régulière)

## Conseil de pose

La mise en œuvre est conforme à la documentation technique des ardoises Eternit et à l'Avis Technique n°5/08-1986 « Kergoat et Orléane ».

Pose à pureau entier – Fixation au crochet

	Pentes mini *	Recouvrement maxi (en mm)
Zone I (n&p)	50 % ~ 27°	110
Zone I (exp) Zone II (n&p)	55 % ~ 29°	120 **
Zone II (exp) Zone III (n&p)	60 % ~ 31°	120 **
Zone III (exp)	90 % ~ 42°	110

\* pour des rampants aux projections horizontales < 8m.

\*\* Performances d'étanchéité validées dans des configurations particulières de montage et de mise en œuvre (avec crochet type Crossinus). Dans ce cas, consulter le Service Technique (01 39 79 62 61 - service.technique@eternit.fr).



	Classe	Bords	Coloris	Formats en cm
Kergoat Ronde Relief	B	Epaufrés	Anthracite	 40 x 22

Pour les règles de mise en œuvre, se reporter à la documentation technique ou au manuel de pose « Ardoises fibres-ciment » en vigueur.

Pour commander

**N° Fax Vert 0 800 24 40 24**  
APPEL GRATUIT

[www.eternit.fr](http://www.eternit.fr)

### Service technique

BP 33 - 78540 Vernouillet  
Tél. : 01 39 79 62 61  
Fax : 01 39 79 62 44

### Direction des Ventes NORD

CS 36805  
35768 Saint-Grégoire cedex  
Tél. : 02 99 84 81 91  
Fax : 02 99 38 27 46

### Direction des Ventes SUD

BP 20 - 81150 Terssac  
Tél. : 05 63 53 76 04  
Fax : 05 63 38 01 64



**Eternit** 

an **Etex** GROUP company